




ECO 40

Tende a bracci estensibili
Folding arm awnings
Store à bras extensibles
Gelenkarm-Markisen
Toldos de brazos extensibles



 ECO 40 è una tenda a bracci estensibili di fascia economica su barra quadra 40x40 mm in acciaio zincato e verniciato con bracci a doppio cavetto inguainato o a catena inox e supporto braccio, con regolazione, in estruso. E' una tenda modulare. Il terminale frontale è intercambiabile con gli altri terminali BAT. Dispone come optional di un tettuccio di copertura in alluminio estruso e di una staffa speciale per il montaggio sottotetto.

 The ECO 40 is an economic range folding arm awning on a 40x40 mm galvanized and painted steel square bar with a sheathed double cable or stainless steel chain arms and extruded arm support with adjustable positioning. The awning is modular. The front terminal bar is interchangeable with other BAT terminals. A protection hood in extruded aluminium and a special bracket for underroof mounting are also available.

 ECO 40 est une store bannière à bras extensibles économique sur barré carré 40x40 mm en fer zingué et laqué avec bras à double câbles gainés ou à chaîne inox et support bras avec réglage à positions fixe extrudé. Le store est modulaire. La barre de charge frontale est interchangeable parmi celles du catalogue BAT. Le store dispose d'un auvent de protection en aluminium extrudé et d'un support spécial pour montage sous-toit.

 ECO 40 ist eine preiswerte Gelenkarm-Markise auf einem 40x40 mm großen Tragrohr aus verzinktem, lackiertem Stahl mit umhülltem Doppelseil- oder rostfreiem Kettenarm und stranggepresstem Armlager mit Einstellung. Es ist eine modulierbare Markise. Das Ausfallprofil ist mit anderen Fallstangen aus dem BAT-Sortiment austauschbar. Zusätzlich sind auf Wunsch ein stranggepresstes Aluminium-Schutzdach sowie eine spezielle Konsole für die Montage unter dem Dach erhältlich.

 ECO 40 es un toldo con brazos articulados en barra cuadrada de 40x40 mm en acero galvanizado y tubo de enrollado pintado, cable doble o brazo con cadena en acero inoxidable y soporte brazo con regulación de posición fija. Es un toldo modular. Las barras de caída se pueden intercambiar con otras barras de caída de la gama BAT. Hay una opción con tejadillo en aluminio extruido y escuadras de techo especiales.




awning the Italian way

BAT SpA
T. +39 0421 65672 F. +39 0421 659007
www.batgroup.com

Ingombro max. e peso (1 coppia bracci)

Larghezza (cm)	600
Sporgenza (a tenda aperta) (cm)	310
Peso approssimativo (kg)	55-60
Tubo avvolgitore Ø (mm)	63

Prestazioni e sicurezza secondo UNI EN 13561:2004

Classe di resistenza al vento	1
Pressione di prova nominale p (N/m ²) $\alpha = 1$	40
Classe di resistenza alle sacche d'acqua	2

Overall dimensions and weight (1 pair of arms)

Width (cm)	600
Projection (by open awning) (cm)	310
Approx. weight (kg)	55-60
Blind roller Ø (mm)	63

Performance and safety in accordance with UNI EN 13561:2004

Wind resistance class	1
Nominal test pressure p (N/m ²) $\alpha = 1$	40
Water traps resistance class	2

Encombrement max. et poids (1 couple bras)

Largeur (cm)	600
Avancée (store ouvert) (cm)	310
Poids approx. (kg)	55-60
Tube enrouleur Ø (mm)	63

Performance et sécurité selon la norme UNI EN 13561: 2004

Classe de résistance au vent	1
Pression d'essai nominal p (N/m ²) $\alpha = 1$	40
Classe de résistance aux poches d'eau	2

Max. Raumbedarf und Gewicht (1 Paar Gelenkarme)

Breite (cm)	600
Ausfall (bei ausgefahrener Markise) (cm)	310
Ungefähres Gewicht (kg)	55-60
Tuckwelle Ø (mm)	63

Leistungen und Sicherheit gemäß UNI EN 13561:2004

Windwiderstandsklasse	1
Nominalen Prüfdruckes p (N/m ²) $\alpha = 1$	40
Wasserwiderstandsklasse	2

Dimensiones máx. y peso (1 par de brazos)

Línea (cm)	600
Salida (con el toldo abierto) (cm)	310
Peso aproximado (kg)	55-60
Tubo de enrollar Ø (mm)	63

Prestaciones y seguridad según UNI EN 13561:2004

Clase de resistencia al viento	1
Presión de prueba nominal p (N/m ²) $\alpha = 1$	40
Clase de resistencia a las bolsas de agua	2

Ingombri minimi della tenda finita 1 coppia bracci

Minimum awning encumbrances
1 pair arms



Encombrents minimum du store fini
1 pair bras

Mindestabmessungen der Markise
1 Paar Gelenkarme


Tamaño mínimo del toldo
1 pareja de brazos

→	↔
160	185
185	210
210	235
235	260
260	285
285	310
310	335


Sporgenza / Projection / Projection / Ausladung / Salida (cm)




Montaggio a parete
Wall installation



Montaggio a soffitto
Ceiling installation



Montaggio con tettuccio
Installation with a hood



Montaggio sottotetto
Under-roof installation